



Gniazdo do zarobienia SdoGL070PLNFKPG/1D/1G (E1001A) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM001282**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złocnym stykom
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Bezpieczne połączenie przewodowe z zaciskami śrubowymi

Aplikacja

Konstrukcja styki połączone

Aplikacja podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -20...80

Ochrona IP 67

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie BVS 05 ATEX E106

Oznaczenie ATEX II 1G Ex ia IIC T6 Ga

II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Dane mechaniczne

Waga[g] 59,1

Wymiary[mm]	29 x 29 x 71
Materiał	PBT
Odlewany materiał obudowy	PBT
Materiał nakrętki	PA

Uwagi

zgodnie z tabelą "Całkowita moc obwodów prądowych" w odpowiednich instrukcjach obsługi (część dotycząca bezpieczeństwa ATEX)

Uwagi

Do gniazd może zostać podłączonych kilka obwodów iskrobezpiecznych.

Suma napięć z jednego lub większej ilości obwodów iskrobezpiecznych nie może przekroczyć następującej wartości:

U całkowite max = 60 V (wartość szczytowa)

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski: ...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 10...12 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Podłączenie Konektor: 1 x Rd24, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PA; Styki: pozłacane

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM001282