



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Gniazdo do zarobienia SdoGJ040PLNFKPG/1D/1G (E1002A) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM001293**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

- Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złocnym stykom
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Bezpieczne połączenie przewodowe z zaciskami śrubowymi

### Aplikacja

Aplikacja podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -20...80

Ochrona IP 65

### Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie BVS 05 ATEX E106

Oznaczenie ATEX  II 1G Ex ia IIC T6 Ga

II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

### Dane mechaniczne

Waga[g] 35,7

Wymiary[mm] 25 x 25 x 56

Materiał PA  
Odlewany materiał obudowy PA  
Materiał nakrętki PA

## Uwagi

zgodnie z tabelą "Całkowita moc obwodów prądowych" w odpowiednich instrukcjach obsługi (część dotycząca bezpieczeństwa ATEX)

## Uwagi

Do gniazd może zostać podłączonych kilka obwodów iskrobezpiecznych.

Suma napięć z jednego lub większej ilości obwodów iskrobezpiecznych nie może przekroczyć następującej wartości:

U całkowite max = 60 V (wartość szczytowa)

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Podłączenie Konektor: 1 x M18, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: PA

---

**DANE TECHNICZNE**

Nr kat.

OC-IFM001293