Czujnik podwójny AS-i do zaworów pneumatycznych DUAL SENSOR T5 2SI 1do T M12 (AC2310) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM000146

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

OPIS PRODUKTU

- Do monitorowania położeń zaworów
- Zapewnia niezawodne wskazania położenia aktuatorów zaworów
- Załączanie i monitorowanie usterek zaworu elektromagnetycznego
- Układ bezkontaktowy i samoczyszczący
- Szybki i pewny montaż tylko trzema śrubami

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	AS-i
Strefa działania[mm]	4
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary[mm]	55 x 60 x 35

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu[mA]	< 160

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA]	100
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak

Strefa działania

Strefa działania[mm]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-20...70
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295 EN 61000-6-2
MTTF[lata]	394

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.1
Rozszerzony tryb adresowania	nie
Konfiguracja AS-i E_A[hex]	7
AS-i_ID_kod[hex]	F.F
Certyfikat AS-i	75003

Dane mechaniczne

Waga[g]	179,5
Obudowa	prostopadłościan
Montaż	montaż niezabudowany
Wymiary[mm]	55 x 60 x 35
Materiał	PBT; PC

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor żółty
	Błąd	LED, kolor czerwony

Akcesoria

Dostarczane elementy	Zestaw montażowy: 1 x (39,5 x 17,5 x 1 mm), E11310 śruba imbusowa: 2 x (M5 x 35 mm) podkładki: 2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000146

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 06:41