



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Czujnik podwójny AS-i do zaworów pneumatycznych DUAL SENSOR T4 2SI M12 (AC2315) - IFM



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-IFM000147**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Do 2-3 dni**



### OPIS PRODUKTU

- Do monitorowania położeń zaworów
- Zapewnia niezawodne wskazania położenia aktuatorów zaworów
- Układ bezkontaktowy i samoczyszczący
- Szybki i pewny montaż tylko trzema śrubami
- Znaczna odporność na wstrząsy i drgania

#### Cechy produktu

#### Wykonanie elektryczne AS-i

Strefa działania[mm]	4
Obudowa	prostokątnej
Wymiary[mm]	55 x 60 x 35

#### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu[mA]	< 40

#### Wyjścia

#### Wykonanie elektryczne AS-i

#### Strefa działania

Strefa działania[mm]	4
----------------------	---

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -20...70

Ochrona IP 67

## Testy / dopuszczenia

EMC EN 50295  
EN 61000-6-2

MTTF[lata] 924

## Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i 2.1  
Rozszerzony tryb adresowania tak  
Konfiguracja AS-i E\_A[hex] 0  
AS-i\_ID\_kod[hex] A.F  
Certyfikat AS-i 74901

## Dane mechaniczne

Waga[g] 149,5  
Obudowa prostopadłościan  
Montaż montaż niezabudowany  
Wymiary[mm] 55 x 60 x 35  
Materiał PBT

## Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz Stan wyjścia 2 x LED, kolor żółty

## Akcesoria

Zestaw montażowy: 1 x (39,5 x 17,5 x 1 mm), E11310  
Dostarczane elementy śruba imbusowa: 2 x (M5 x 35 mm)  
podkładki: 2

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM000147