AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik podwójny AS-i do zaworów pneumatycznych DUAL SENSOR T5 2SI 1do T/3G (AC326A) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM000292

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do monitorowania położeń zaworów
- Zapewnia niezawodne wskazania położenia aktuatorów zaworów
- Załączanie i monitorowanie usterek zaworu elektromagnetycznego
- Układ bezkontaktowy i samoczyszczący
- Szybki i pewny montaż tylko trzema śrubami

Cechy produktu

Strefa działania[mm]	4
Wymiary[mm]	55 x 60 x 35

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu[mA]	< 160
Klasa ochrony	III

Strefa działania

Strefa działania[mm]	4
Strefa działania Puck[mm]	74

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-10...50

Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

Oznaczenie ATEX	II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
Wskazówka do ATEX oznaczenie urządzenia	tylko w połączeniu z obudową ochronną
EMC	EN 50295
MTTF[lata]	310

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.1
Rozszerzony tryb adresowania	tak
Konfiguracja AS-i E_A[hex]	7
AS-i_ID_kod[hex]	A.E

Dane mechaniczne

Waga[g]	766,5
Wymiary[mm]	55 x 60 x 35
Materiał	obudowa: PBT kolor pomarańczowy; osłona: PC czarny; obudowa ochronna: stal kwasoodporna

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor żółty

Akcesoria

Dostarczane elementy	śruba imbusowa: 2 x (M5 x 35 mm) obudowa ochronna Wspornik montażowy: 1

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Podłączenie	Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna

Połączenie elektryczne - wtyk

Elektrischer Anschluss	Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000292