Czujnik podwójny AS-i do zaworów pneumatycznych DUAL SENSOR T6 2SI 2do T M12 (AC2317) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM000149

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do monitorowania położeń zaworów
- Zapewnia niezawodne wskazania położenia aktuatorów zaworów
- Załączanie i monitorowanie usterek zaworu elektromagnetycznego
- Układ bezkontaktowy i samoczyszczący
- Szybki i pewny montaż tylko trzema śrubami

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	AS-i
Strefa działania[mm]	4
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary[mm]	55 x 60 x 35

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA]	260
Zintegrowana funkcja Watchdog	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2

Wejścia

Liczba wejść binarnych	2
Zasilanie wejść	AS-i
Zasilanie[V]	20...30
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	nie

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Liczba wyjść binarnych	2
Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA]	100
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
Separacja galwaniczna	nie
Wyjścia zasilania aktuatora	AS-i

Strefa działania

Strefa działania[mm]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-20...70
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295 EN 61000-6-2
MTTF[lata]	310

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.1
Rozszerzony tryb adresowania	tak
AS-i profil	S-7.A.E
Konfiguracja AS-i E_A[hex]	7
AS-i_ID_kod[hex]	A.E
Certyfikat AS-i	75001

Dane mechaniczne

Waga[g]	178,5
Obudowa	prostopadłościan
Montaż	montaż niezabudowany
Wymiary[mm]	55 x 60 x 35
Materiał	PBT; PC

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor żółty
	Błąd	1 x LED, kolor czerwony

Akcesoria

Dostarczane elementy	Zestaw montażowy: 1 x (39,5 x 17,5 x 1 mm), E11310 śruba imbusowa: 2 x (M5 x 35 mm) podkładki: 2

Uwagi

Uwagi	Wyjścia nie mogą być jednocześnie przełączone, jeśli całkowity prąd obciążenia przekracza 100 mA.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Ausgänge	Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna

Połączenie elektryczne - wtyk

Podłączenie	Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000149

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 06:29