AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód połączeniowy do podłączenia kurtyn bezpieczeństwa (EY3092) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM007546

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do podłączania siatek świetlnych i kurtyn bezpieczeństwa
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Odporny na drgania i wstrząsy dzięki pierścieniowi sprzęgającemu z mechanizmem blokującym
- Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem

Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane
Wykonanie	Do podłączenia zabezpieczających kurtyn/siatek świetlnych z OSSD, dla nadajnika
Aplikacja	Skonfigurowany dla "krótkiego zasięgu"
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	< 36 DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia[A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Waga[g]	44,8

Materiał	TPU kolor pomarańczowy; PA
Odlewany materiał obudowy	TPU / PA
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,1 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU / PA, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

Połączenie elektryczne - wtyk

Podłączenie	Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU / PA, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM007546

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 14:26