AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości i kierunku MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC (DR2503) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM001102

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Niezawodne monitorowanie kierunku obrotów, częstotliwości, prędkości obrotowej i prędkości
- Wysoka częstotliwość wejściowa do 60 000 impulsów/minutę
- Jedno wyjście przełączające dla monitoringu kierunku obrotów i jedno dla prędkości obrotowej
- Wiele konfigurowalnych funkcji monitorowania
- Czytelny, jasny wyświetlacz OLED do programowania i wskazywania rzeczywistej wartości

Cechy produktu

Obudowa	prostopadłościan
Wymiary[mm]	78 x 45 x 124,7

Aplikacja

Wykonanie	Obudowa do montażu na szynę DIN
Aplikacja	system przetwarzania impulsów z mikroprocesorem do monitorowania kierunku i częstotliwości; prędkość obrotowa i prędkość liniowa

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC[V]	110...240
Napięcie znamionowe DC[V]	27
Tolerancja napięcia znamionowego[%]	< 10
Tolerancja napięcia znamionowego 2[%]	20...10

Częstotliwość znamionowa AC[Hz]	50...60
Moc pobierana[W]	3
Napięcie pomocnicze dla czujników DC[V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść przekaźnikowych: 2

Wyjścia

Liczba wyjść przekaźnikowych	2
Obciążalność styku	6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (obciążenie rezystancyjne)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...60
Temperatura składowania[°C]	-40...85
Maks. wilgotność względna powietrza[%]	80; (40 °C: 50 %)
Ochrona	IP 50
Stopień ochrony zacisków	IP 20
Stopień zabrudzenia	2

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007

Dane mechaniczne

Waga[g]	380,5
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu	Montaż na szynie DIN; (TH35 (EN 60715))
Wymiary[mm]	78 x 45 x 124,7
Materiał	sztuczne tworzywo

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Wyświetlacz OLED, 128 x 64 pikseli świecących	
	Stan wyjścia	LED, kolor zielony

Uwagi

Uwagi	urządzenie jest zgodne z II kategorią przepięciową

Połączenie elektryczne

terminale dwukomorowe: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM001102

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 14:13