



Moduł AS-i podświetlanych przycisków AS-i Module 2BI 2LO wT/wT (AC2386) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM000153**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Do stosowania jako przycisk wł./wył. lub potwierdzenia w maszynach
- Przyciski z dotykowym punktem naciskowym zabezpieczającym przed przypadkowym dotknięciem
- Wyraźnie widoczne diody LED jako wizualne wskazanie uruchomienia
- Aktywne załączanie przez AS-interface
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych

Aplikacja

Wykonanie Obudowa do montażu na szynę DIN, Paleta kolorów podświetlenia przycisków
Aplikacja montaż obiektowy

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 26,5...31,6 DC

Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA] 55

Wejścia

Zasilanie wejść AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...60

Temperatura składowania[°C] -40...85

Ochrona IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC EN 61000-6-2
EN 62026-2

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.11; 3.0			
Rozszerzony tryb adresowania	tak			
Profil mastera AS-i	M2; M3; M4			
AS-i profil	S-7.A.E			
Konfiguracja AS-i E_A[hex]	7			
AS-i_ID_kod[hex]	A.E			
Certyfikat AS-i	133801			
	Bit danych	D0	D1	D2 D3
	LED 1	DO-0	-	- -
Bity danych	LED 2	-	DO-1	- -
	przyciski 1	DI-0	-	- -
	przyciski 2	-	DI-1	- -

Dane mechaniczne

Waga[g]	140
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu	Montaż na szynie DIN; (TH35 (EN 60715))
Wymiary[mm]	100 x 46 x 45
Materiał	PA

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie LED, kolor zielony
	Błąd LED, kolor czerwony

Elementy wykonawcze 2 swobodnie programowalne podświetlane klawisze funkcyjne

Połączenie elektryczne

Podłączenie modułu M12

Akcesoria

Dostarczane elementy	pokrywy: 2
	kolorowe wstawki: 2, kolor czerwony
	2, kolor zielony
	2, kolor żółty
	2, niebieski
	2, biały

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM000153

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 13:58