



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Adapter wkręcany /SI/9/ /G3/4 (E40134) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM003849**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Do montażu czujników przepływu i temperatury w pojemnikach i rurach
- Łatwy, szybki i pewny montaż
- Odpowiednie do cieczy i gazów
- Bardzo wysoka, niezawodna wytrzymałość na ciśnienie przeciążenia
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych

Aplikacja

Aplikacja do aplikacji przemysłowych

Media ciecze i gazy

Wytrzymałość na ciśnienie 100 bar 10 MPa

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe
Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.

Instrukcje bezpieczeństwa
Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga[g] 88,4

Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Podłączenie czujnika M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny
Głębokość wsunięcia[mm] 21; (Sondy pomiarowe SID, SFD, TN)

Akcesoria

Dostarczane elementy uszczelnienie: 1, AFM

Uwagi

Uwagi Dla aplikacji o ciśnieniu >30 bar należy zastosować odpowiedni adapter wysokociśnieniowy.

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM003849

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 01:48