Moduły wejść/wyjść do maszyn mobilnych ioControl/In 16/DT6 (CR2050) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM000764

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Zdecentralizowane podłączenie czujników i aktuatorów
- Duża ilość wielofunkcyjnych konfigurowanych kanałów wejściowych
- Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji
- Programowanie wg IEC 61131-3 za pomocą CODESYS
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami maszyn mobilnych

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	8...32 DC
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wejścia / wyjścia

Całkowita ilość wejść i wyjść	16
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 16; Liczba wejść analogowych: 8; Liczba wejść częstotliwościowych: 4; Liczba wejść na rezystor: 4

Wejścia

Łączna liczba wejść	16
Liczba wejść częstotliwościowych	4
Liczba wejść na rezystor	4
Liczba wejść binarnych	16
Liczba wejść analogowych	8

Wejście analogowe (prądowe)[mA]	0...20
Wejścia analogowe (napięciowe)[V]	0...32

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarciem	tak

Software / programowanie

Funkcja PLC wg IEC 61131 3	tak

Interfejsy

Liczba interfejsów CAN	2

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...85
Temperatura składowania[°C]	-40...85
Ochrona	IP 65; IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-4
MTTF[lata]	100

Dane mechaniczne

Waga[g]	692
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu	montaż do zabudowy w szafie
Wymiary[mm]	234,2 x 76 x 40,5
Materiał	PA wzmocnione szklane włókno

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	10-segmentowy wyświetlacz LED, czerwony / zielony 4-cyfrowy

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - Interfejs CAN 1

CAN IN	Konektor: 2 x konektor DEUTSCH

Połączenie elektryczne - Wejścia

Con. 1...8	Konektor: 8 x konektor DEUTSCH

Połączenie elektryczne - zasilanie / Interfejs CAN 2

X1	Konektor: 1 x Złącze AMP

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000764

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 12:38