



Moduł wyjściowy dla maszyn mobilnych ioControl/Out 16/M12 (CR2041) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM000762**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Zdecentralizowane podłączenie czujników i aktuatorów
- Duża ilość wielofunkcyjnych konfigurowanych kanałów wyjściowych
- Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji
- Programowanie wg IEC 61131-3 za pomocą CODESYS
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami maszyn mobilnych

Aplikacja

Konstrukcja styki połączone

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	8...32 DC
Napięcie znamionowe DC[V]	12 / 24
Pobór prądu[mA]	188; (24 V DC: 105 mA; maksimum: 300 mA)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Zabezpieczenie nadnapięciowe	tak; (36 V: t ≤ 10 s)

Wejścia / wyjścia

Całkowita ilość wejść i wyjść 16

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 16

Wyjścia

Łączna liczba wyjść 16

Liczba wyjść binarnych	16
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Liczba wyjść PWM	16
Liczba wyjść PWM-I	8

Software / programowanie

Możliwości parametryzacji	CODESYS 2.3
Funkcja PLC wg IEC 61131	3 tak

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny CAN

Liczba interfejsów CAN 2

Prędkość transmisji 20 kBit/s... 1 MBit/s

Protokół CANopen; SAE J1939; darmowy protokół

Profil CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4

Interfejs CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898

Ustawienia fabryczne
CAN1: 250 kBit/s
CAN2: 250 kBit/s

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...85
Temperatura składowania[°C]	-40...85
Maks. wilgotność względna powietrza[%]	90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza[m]	2000
Ochrona	IP 65; IP 67
Stopień zabrudzenia	2

Testy / dopuszczenia

	UN/ECE-R10 Emisja zakłóceń i odporność na zakłócenia elektromagnetyczne:	100 V/m
	DIN EN 61000-6-2 ESD	
	DIN EN 61000-6-4 Burst	
EMC	ISO 7637-2 puls 1	Poziom zagrożenia 4 / stan funkcji C (24 V)
	ISO 7637-2 puls 2a	Poziom zagrożenia 4 / stan funkcji A (24 V)
	ISO 7637-2 puls 2b	Poziom zagrożenia 4 / stan funkcji C (24 V)
	ISO 7637-2 puls 3a	Poziom zagrożenia 4 / stan funkcji A (24 V)
	ISO 7637-2 puls 3b	Poziom zagrożenia 4 / stan funkcji A (24 V)
	ISO 7637-2 puls 4	Poziom zagrożenia 4 / stan funkcji B (24 V)
	ISO 7637-2 puls 5	Poziom zagrożenia 3 / stan funkcji C (24 V)
	ISO 7637-2 puls 4	Poziom zagrożenia 3 / stan funkcji C (12 V)
Próba udarowa ciągła	ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24000 wstrząsów	
Próba szybkiej zmiany temperatury	EN 60068-2-30 wilgotne gorąco: cykliczne	55 °C górna granica temperatury / 6 cykli
	EN 60068-2-78 wilgotne gorąco: stałe	40 °C 93 % rH / czas trwania testu 21 dni
Odporność na wibracje	ISO 16750-3 Test VII losowo, montaż na karoserii EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 cykli / oś, sinus	
MTTF[lata]	95	

Dane mechaniczne

Waga[g]	655,9
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu	montaż do zabudowy w szafie
Wymiary[mm]	234 x 76 x 37,2
Materiał	obudowa: PA6/6.6; Wyświetlacz: PA; Przycisk: silikon

Wyświetlacze / elementy robocze

	wyświetlacz funkcji i statusu diody LED, multi-kolor	
Wyświetlacz	parametryzacja	10-segmentowy wyświetlacz LED, czerwony / zielony 4-cyfrowy
Elementy wykonawcze	nawigacja przyciski	

Hardware

Procesor Freescale PowerPC 50 MHz
RAM 592 kByte
Pamięć masowa 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - CAN IN

CAN IN Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane

Połączenie elektryczne - CAN OUT

CAN OUT Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane

Połączenie elektryczne - Wyjścia

Con. 1...8 Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane

Połączenie elektryczne - zasilanie / Interfejs CAN

X1 Konektor: 1 x Złącze AMP (TE-AMP 1745078-1); Styki: ocynowany

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM000762

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:43