



Moduł AS-i PCB (AC2709) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM000238

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Do montażu w niewielkich obudowach, szafach sterowniczych i panelach operatorskich
- Proste i szybkie podłączanie przewodów za pomocą skrętek przewodowych
- Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
- Do integracji przełączników mechanicznych w sieciach AS-i
- Połączenie AS-i dla czterech urządzeń kontrolnych i sygnalizacyjnych

Aplikacja

Aplikacja Do integracji przełączników mechanicznych w sieciach AS-i

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA]	250
Maks. całkowity prąd obciążenia[A]	0,2; (prąd całkowity dla wszystkich wejść i wyjść zasilanych z AS-i: 200 mA)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Zasilanie wejść	AS-i

Zasilanie[V]	15...30; (DC)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie[mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki[mA]	> 3
Prąd wejściowy Niski[mA]	< 1,5
Poziom przełączania Wysoki[V]	> 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Liczba wyjść binarnych	4
Podłączenie	PNP
Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA]	50
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Separacja galwaniczna	tak
Wyjścia zasilania aktuatora	AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...60
Ochrona	IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
MTTF[lata]	322

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.1
Rozszerzony tryb adresowania	nie
Profil mastera AS-i	M2; M3; M4
AS-i profil	S-7.0.F
Konfiguracja AS-i E_A[hex]	7
AS-i_ID_kod[hex]	0.F

Dane mechaniczne

Waga[g]	115
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu dla obudowy Moeller RMQ-Titan:	I3M, I4M, I6M

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie LED, kolor zielony
-------------	------------------------------

Uwagi

Uwagi

Płytką drukowaną może być także zintegrowana z obudową RMQ22.

Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:
O-, I+, I1, I2, I3, I4

Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.

Instalować w taki sposób aby wyeksponowane części nie mogły być dotknięte.

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Przewód: 0,2 m

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000238
---------	--------------