



## Konektor płaskiego przewodu AS-i (E70354) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM004499**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

- do przejścia z płaskiego kabla AS-i / AUX na złącze M12
- Higieniczna konstrukcja zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
- Proste i szybkie podłączanie dzięki technologii z przesunięciem izolacji
- Odporne na czyszczenie myjką wysokociśnieniową ze żrącymi środkami czyszczącymi
- Szeroki zakres temperatury roboczej i wysoka klasa ochrony

### Aplikacja

#### Wykonanie AS-i / 24 V

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Klasa ochrony	III
Napięcie zasilania AUX DC[V]	18...32
Maks. całkowity prąd obciążenia[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-30...80
Maks. wilgotność względna powietrza[%]	80; (31 °C; zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C))
Maks. wysokość nad poziomem morza[m]	2000
Ochrona	IP 67; IP 68; IP 69K
Stopień zabrudzenia	2

Testy / dopuszczenia

EMC EN 61000-6-2

Dane mechaniczne

Waga[g] 112,3

Materiał części metalowe: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie złącza: FPM; O-ring: EPDM

Moment dokręcający[Nm] 2,5; (nakrętki zabezpieczające)

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne) klucz dynamometryczny, E70390

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Moment dokręcający: 1,2...1,4 Nm

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM004499

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 20:30