



Konektor płaskiego przewodu AS-i FC connector PVC V2A 2m (E79995) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM004630**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Umożliwia przejście między kablem płaskim AS-i a przewodem okrągłym
- Do rozszerzania sieci AS-i za pomocą podejść/łączników
- Proste i szybkie podłączanie dzięki technologii z przesunięciem izolacji
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych

Aplikacja

Wykonanie AS-i

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 26,5...31,6 DC

Maks. całkowity prąd obciążenia[A] 2

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -20...70

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga[g] 97,4

Materiał obudowa Górna część: PUR; obudowa część dolna: PA 6.6; śruba: stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Uwagi

Uwagi The flat cable should not end in the splitter.
Do uszczelnienia użyj uszczelnienia kabla płaskiego lub koszulki termokurczliwej.

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Przewód: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM004630

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:32