



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Rozdzielacz płaskiego przewodu AS-i (E7377A) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM004577**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Niezawodna dystrybucja napięcia AS-i lub zewnętrznego napięcia zasilania 24 V
- Higieniczna konstrukcja zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
- Proste i szybkie podłączanie dzięki technologii z przesunięciem izolacji
- Odporne na czyszczenie myjką wysokociśnieniową ze żrącymi środkami czyszczącymi
- Do zastosowań w strefach niebezpiecznych

Aplikacja

Aplikacja do rozdzielenia napięcia sieciowego AS-i lub zewnętrznego zasilania 24 V

Dane elektryczne

Klasa ochrony III

Maks. całkowity prąd obciążenia[A] 8

Wyjścia

Wykonanie elektryczne AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] 0...60



Uwaga dot. temperatury otoczenia -15...60 °C: tylko w połączeniu z przewodem EPDM

Maks. wilgotność względna powietrza[%] 80; (31 °C; zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C))

Maks. wysokość nad poziomem morza[m] 2000

Ochrona IP 67; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 68 / IP 69K)
Stopień zabrudzenia 2

Testy / dopuszczenia

Oznaczenie ATEX  II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
 II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X

Dane mechaniczne

Waga[g] 132,5
Materiał części metalowe: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie złącza: FKM; uszczelnienie: EPDM
Moment dokręcający[Nm] 2,5; (Śruba)

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne) klucz dynamometryczny:, E70390
kabel płaski - zaślepka:, E70299

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM004577