



Konektor płaskiego przewodu AS-i (E70585) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM004560**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Umożliwia przejście między kablem płaskim AS-i a złączem M12
- Do rozszerzania sieci AS-i za pomocą podejść/łączników
- Proste i szybkie podłączanie dzięki technologii z przesunięciem izolacji
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych

Artykuły alternatywne: [E75005](#) Porównanie produktów: [E70585](#) / [E75005](#) Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

Dane elektryczne

Klasa ochrony III

Maks. całkowity prąd obciążenia[A] 4

Wyjścia

Wykonanie elektryczne AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...75

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga[g] 53,8

Materiał PBT / PC

Moment dokręcający[Nm] 1,65

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne) uszczelnienie końca kabla płaskiego;, E70413
Koszulka termokurczliwa;, E70113

Uwagi

Uwagi Płaski kabel nie może kończyć się w rozdzielaczu.
Do uszczelnienia użyj uszczelnienia kabla płaskiego lub koszulki termokurczliwej.
do bezpośredniego podłączenia modułów AS-i M8 i AS-i CompactModules M12

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: M12; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM004560