



Konektor płaskiego przewodu AS-i (E70582) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM004558**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Umożliwia przejście między kablem płaskim AS-i a złączem M12
- Do rozszerzania sieci AS-i za pomocą podejść/łączników
- Proste i szybkie podłączanie dzięki technologii z przesunięciem izolacji
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych

Aplikacja

Aplikacja dystrybucja napięcia AS-i i zewnętrznego zasilania 24 V do gniazda M12

Dane elektryczne

Klasa ochrony III

Maks. prąd obciążenia na moduł / slot[A] 4

Wyjścia

Wykonanie elektryczne AS-i; (24V)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...75

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga[g] 89

Materiał obudowa: PBT / PC

Moment dokręcający[Nm] 1,65

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne) uszczelnienie końca kabla płaskiego:, E70413
Koszulka termokurczliwa:, E70113

Uwagi

Uwagi Płaski kabel nie może kończyć się w rozdzielaczu.
Do uszczelnienia użyj uszczelnienia kabla płaskiego lub koszulki termokurczliwej.

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²

Konektor: M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Moment dokręcający: ...1,65 Nm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM004558

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 17:51