



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Rozdzielacz płaskiego przewodu AS-i (E70377) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM004505**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Niezawodna dystrybucja napięcia AS-i lub zewnętrznego napięcia zasilania 24 V
- Higieniczna konstrukcja zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
- Proste i szybkie podłączanie dzięki technologii z przesunięciem izolacji
- Odporne na czyszczenie myjką wysokociśnieniową ze żrącymi środkami czyszczącymi
- Szeroki zakres temperatury roboczej i wysoka klasa ochrony

Aplikacja

Wykonanie AS-i / 24 V

Aplikacja strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym

Dane elektryczne

Klasa ochrony III

Maks. całkowity prąd obciążenia[A] 8

Wyjścia

Wykonanie elektryczne AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -30...80

Maks. wilgotność względna powietrza[%] 80; (31 °C; zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C))

Maks. wysokość nad poziomem morza[m] 2000

Ochrona IP 67; IP 68; IP 69K

Stopień zabrudzenia 2

Testy / dopuszczenia

EMC EN 61000-6-2

Dane mechaniczne

Waga[g] 101,5

Materiał części metalowe: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie złącza: FPM; O-ring: EPDM

Moment dokręcający[Nm] 2,5; (nakrętki zabezpieczające)

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne) klucz dynamometryczny, E70390

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM004505

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 17:47