



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tag RFID ID-TAG/D30x2.5/6 - 2528 bit (E80426) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM004724

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Aplikacja

Temperatura otoczenia (gdy aktywny)[°C] -40...85

Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny)[°C] 90

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza[MHz]	13,56
Rozmiar pamięci[bit]	896
Typ pamięci	EEPROM
Typu chip	ICODE SLIX
Liczba bloków	28
Rozmiar bloku[Byte]	4
Unikalny numer identyfikacyjny (UID)[Byte]	8
Standard RFID	ISO 15693
Maks. ilość cykli odczytu	nieograniczone
Maks. ilość cykli zapisu	100000

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -40...85

Temperatura składowania[°C] -40...90

Ochrona IP 68; IP 69K

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms

Odporność na wibracje DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz

Zgodność ISO 15693

Dane mechaniczne

Waga[g] 31

Typ montażu instalacja na materiałach niemetalowych; (mocowanie śrubowe ; przyklejenie do powierzchni)

Wymiary[mm] Ø 30 / L = 3

Materiał PA 6 czarny

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 10 szt.

Inne dane

Zasięg odczytu przy montażu na podłożu niemetalicznym (mm)

ANT410 / DTI410 15

ANT411 / DTI411 20

ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 15

ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 40

ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 30

ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 50

ANT513 / DTI513 / DTC510 65

ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 35

ANT600 / DTI600 140

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM004724