



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Tag RFID ID-TAG/D12X2/01 (E80312) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM004646

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Tag RFID 125 kHz - Q5
- Pewne kodowanie transporterów
- Nadaje się do montażu z plastikowym lub metalowym uchwytem

Aplikacja

Aplikacja

Kodowanie nośników w systemach transportu bliskiego

Temperatura otoczenia (gdy aktywny)[°C] -25...85

Temperatura szczytowa (gdy nieaktywny)[°C] 160; (czas trwania testu: 1 x 35 h)

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza[MHz] 0,125

Rozmiar pamięci[bit] 224

Maks. ilość cykli odczytu nieograniczone

Maks. ilość cykli zapisu 100000

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...85

Temperatura składowania[°C] -40...130

Ochrona IP 67

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms

Odporność na wibracje DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz

MTTF[lata] 2854

Dane mechaniczne

Waga[g] 2,05

Wymiary[mm] Ø 12 / L = 2

Materiał PPS czarny

Uwagi

Skok temperatury 1 x 35 h

Temperatura składowania 1 x 1000 h

wstrząsy 6 Achsen je 2000 Schocks

wibracje 3 Achsen je 2,5 h

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Inne dane

odległość odczytu/zapisu

Pozycjonowanie znaczników ID	Odczyt	Zapis
------------------------------	--------	-------

DTA100	od góry	5...20 5...20
--------	---------	---------------

DTA101	od góry	5...20 -
--------	---------	----------

DTA200	od frontu	25 25
--------	-----------	-------

DTA201	od frontu	25 -
--------	-----------	------

DTA300	od frontu	40 40
--------	-----------	-------

DTA301	od frontu	40 -
--------	-----------	------

wszystkie wskazania odnoszą się do statycznych operacji odczytu/zapisu.

jeżeli nie zaznaczono inaczej odnoszą się one do montażu w środowisku niemetalowym.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM004646
---------	--------------