



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Czujnik typu bramka - nadajnik OAS-O00A (OA0101) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM013082

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Bardzo długi zasięg
- Ze stopniem zespolonego wyjścia AC/DC
- Szeroki zakres napięcia roboczego AC/DC
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Wyświetlacz LED do kontroli stanu pracy

Cechy produktu

Rodzaj światła podczerwień

Obudowa prostopadłościan

Aplikacja

Zasada działania Bramka świetlna

Dane elektryczne

Częstotliwość AC[Hz]	47...63
Napięcie zasilania[V]	20...250 AC/DC
Maks. pobór energii[VA]	3,5
Klasa ochrony	II
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali[nm]	880

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarcieniem nie

Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik nadajnik

Zasięg[m] < 50

Regulowany zasięg nie

Maks. średnica plamki światła[mm] 1500

Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...60

Ochrona IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B

MTTF[lata] 393

Dane mechaniczne

Waga[g] 278

Obudowa prostopadłościan

Wymiary[mm] 90 x 30 x 70

Materiał PPO modyfikowany

Materiał soczewki PMMA

Umiejscowienie soczewki soczewki z boku

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz działanie 1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Dostarczane elementy Wspornik kątowy: 1, E20514

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 4,5...10 mm; Dławik kablowy: M16 X 1,5

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM013082

Data wygenerowania podsumowania: 22.07.2026r, g. 13:19