



Czujnik typu bramka - nadajnik OJSLOOKG/FO/AS (OJ5019) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM013466**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Bezbłędne wykrywanie niewielkich obiektów
- Wyjątkowo niewielka obudowa do zastosowań w robotyce, montażu i przenoszeniu
- Laser klasy 1 zgodny z wymaganiami branży motoryzacyjnej
- Łatwy montaż przez wpinanie do podstawy montażowej
- Łatwe osiowanie widocznej plamce laserowej

Cechy produktu

Rodzaj światła światło czerwone

Klasa ochrony laserowej 1

Obudowa prostopadłościan

Aplikacja

Zasada działania Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	10...30 DC
Pobór prądu[mA]	< 12
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali[nm]	650

Typ. czas życia[h] 50000

Wyjścia

Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik nadajnik

Zasięg[m] < 1

Regulowany zasięg nie

Maks. średnica plamki światła[mm] 4

Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -10...60

Ochrona IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC EN 60947-5-2

Klasa ochrony laserowej 1

Uwaga:

klasa laserowa:

Uwagi dotyczące EN / IEC60825-1:2007

ochrony lasera EN / IEC60825-1:2014

Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.

światło
laserowe

1

MTTF[lata] 918

Dane mechaniczne

Waga[g] 27,85

Obudowa prostopadłościan

Wymiary[mm] 35 x 24 x 11

Materiał obudowa: ABS; mocowanie: cynk odlewany ciśnieniowo; okno LED: SEPS;
przycisk: SEPS

Materiał soczewki szkło

Umiejscowienie soczewki soczewki od frontu

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz działanie 1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Dostarczane elementy

- śruby mocujące: 2 x (M3 x 16 mm)
- Zacisk montażowy: 1, E20964
- podkładki sprężyste: 2
- Nakrętki: 2

Uwagi

Uwagi Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Konektor: 1 x M8; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM013466
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:35