# Wieża świetlna LED 20-diodowa LED-Tower-20-a/IO-Link (DV2920) - IFM



**Numer artykułu SKU: OC-IFM001241**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

## OPIS PRODUKTU

- Doskonała widoczność
- Nowoczesna technologia LED RGB, długi czas pracy, mniejsze zapasy materiałów
- Szybki i łatwy w montażu
- Optymalna reprezentacja wartości analogowych
- Różnorodne tryby konfigurowalne przez IO-Link

Aplikacja

| | |
|---|---|
| Aplikacja | sygnalizacja stanu maszyny |

Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania[V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV ; "klasa zasilania 2" do cURus) |
| Napięcie znamionowe DC[V] | 24 |
| Pobór prądu[mA] | < 200 |
| Impuls prądowy załączenia zasilania[mA] | 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms) |

Wejścia

| | |
|---|---|
| Prąd wejściowy Wysoki[mA] | 6 |

Interfejsy

| | |
|---|---|
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link |

| | |
|---|---|
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link Revision | 1.1 |
| Norma SDCI | IEC 61131-9 |
| SIO tryb | tak |
| Wymagany typ portu mastera | A |
| Min.czas cyklu procesu[ms] | 3,2 |

Obsługiwane DeviceID

| Typ działania | DeviceID |
|---|---|
| default | 1533 |

Warunki pracy

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...50 |
| Temperatura składowania[°C] | -40...75 |
| Maks. wilgotność względna powietrza[%] | 90 |
| Ciśnienie powietrza[kPa] | < 106 |
| Maks. wysokość nad poziomem morza[m] | 2000 |
| Ochrona | IP 65 |

Testy / dopuszczenia

| | |
|---|---|
| MTTF[lata] | 238 |

Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Waga[g] | 412,8 |
| Wymiary[mm] | Ø 70 / L = 244 |
| Materiał | obudowa: ABS; soczewka: PC |

Wyświetlacze / elementy robocze

| | |
|---|---|
| Wyświetlacz | segment LED 20 x diody LED, multi-kolor |

Akcesoria

| | |
|---|---|
| Akcesoria (opcjonalne) | podstawa montażowa, E89060<br>uchwyt ścienny, E89061<br>Adapter montażowy, E89063<br>wspornik z bocznym przepustem przewodu, E89064<br>tuleja montażowa, E89065<br>tuleja montażowa, E89066<br>tuleja montażowa, E89067 |

Uwagi

| | |
|---|---|
| Uwagi | Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi. |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: M12; kodowanie: A

Diagramy i grafiki

**Diagramy i grafiki**

montaż naścienny

Diagramy i grafiki

**Diagramy i grafiki**

montaż na podstawie

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IFM001241 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24