



Lampa sygnalizacyjna 3-segmentowa LED-Tower-3/Std/Buzzer (DV1330) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM001218**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Aplikacja

Aplikacja sygnalizacja stanu maszyny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)

Napięcie znamionowe DC[V] 24

Pobór prądu[mA] < 200

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 4

Wejścia

Liczba wejść binarnych 4

Prąd wejściowy Wysoki[mA] 6

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny IO-Link

Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link Revision 1.1

Norma SDCI IEC 61131-9

SIO tryb tak

Wymagany typ portu mastera A

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Min.czas cyklu procesu[ms] | 3,2 |
| Obsługiwane DeviceID | Typ działania DeviceID |
| | default 1466 |

Warunki pracy

| | |
|----------------------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...50 |
| Temperatura składowania[°C] | -40...75 |
| Maks. wilgotność względna powietrza[%] | 90 |
| Ciśnienie powietrza[kPa] | < 106 |
| Maks. wysokość nad poziomem morza[m] | 2000 |
| Ochrona | IP 54 |

Testy / dopuszczenia

| | |
|-----------------|-------------------|
| MTTF[lata] | 139 |
| Dopuszczenie UL | Zasilanie Class 2 |

Dane mechaniczne

| | |
|-------------|----------------------------|
| Waga[g] | 427,3 |
| Wymiary[mm] | Ø 70 / L = 220 |
| Materiał | obudowa: ABS; soczewka: PC |

Wyświetlacze / elementy robocze

| | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------|
| Wyświetlacz | status | 1 x LED, kolor zielony |
| | segment LED | 3 x 4 LED |
| Sygnal akustyczny | brzęczyk | |
| Max. ciśnienie akustyczne[dB] | 85 | |

Akcesoria

| | |
|------------------------|------------------------------------------------|
| | podstawa montażowa, E89060 |
| | uchwyt ścienny, E89061 |
| | Adapter montażowy, E89063 |
| Akcesoria (opcjonalne) | wspornik z bocznym przepustem przewodu, E89064 |
| | tuleja montażowa, E89065 |
| | tuleja montażowa, E89066 |
| | tuleja montażowa, E89067 |

Uwagi

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Uwagi | Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi. |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

Połączenie elektryczne - wtyk

Podłączenie Konektor: M12; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM001218

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:52