



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Lampa sygnalizacyjna 1-segmentowa LED-Lamp/IO-Link/Button (DV2121) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM001228**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

- Różne tryby pracy ustawiane przez IO-Link lub menu parametrów
- Doskonała widoczność
- Łatwy montaż nakrętkami mocującymi M30
- Wygodna komunikacja przez IO-Link

#### Aplikacja

Aplikacja sygnalizacja stanu maszyny

#### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV ; "klasa zasilania 2" do cURus)
Napięcie znamionowe DC[V]	24
Pobór prądu[mA]	< 90
Impuls prądowy załączenia zasilania[mA]	400
Czas trwania szczytowego prądu włączania[ms]	50

#### Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9

SIO tryb	tak
Wymagany typ portu mastera	A
Min.czas cyklu procesu[ms]	2,3
Obsługiwane DeviceID	<b>Typ działania DeviceID</b>
	default      1054

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...50
Temperatura składowania[°C]	-40...75
Maks. wilgotność względna powietrza[%]	90
Maks. wysokość nad poziomem morza[m]	4000
Ochrona	IP 67
Stopień zabrudzenia	2

## Testy / dopuszczenia

MTTF[lata] 384

## Dane mechaniczne

Waga[g]	155
Wymiary[mm]	Ø 56 / L = 61
Materiał	obudowa: ABS; soczewka: PC

## Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	segment LED, kolor czerwony / kolor zielony / kolor żółty / niebieski / fiolet / cyjanowy / biały
Elementy wykonawcze	przycisk pojemnościowy

## Akcesoria

	podstawa montażowa, E89060
	uchwyt ścienny, E89061
	Adapter montażowy, E89063
Akcesoria (opcjonalne)	wspornik z bocznym przepustem przewodu, E89064
	tuleja montażowa, E89065
	tuleja montażowa, E89066
	tuleja montażowa, E89067
	podstawa montażowa, E89080

## Uwagi

Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

## Połączenie elektryczne - wtyk

IO-Link Konektor: M12; kodowanie: A

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

**Diagramy i grafiki**

montaż naścienny



Diagramy i grafiki

**Diagramy i grafiki**

montaż na podstawie



Diagramy i grafiki

**Diagramy i grafiki**

krzywa intensywności światła



krzywa intensywności światła: kolor czerwony

1000 lm

efektywność robocza = 20%

Diagramy i grafiki

**Diagramy i grafiki**

krzywa intensywności światła



krzywa intensywności światła: kolor zielony

1000 lm

efektywność robocza = 22%

Diagramy i grafiki

**Diagramy i grafiki**

krzywa intensywności światła



krzywa intensywności światła: niebieski

1000 lm

efektywność robocza = 20%

**DANE TECHNICZNE**

Nr kat.

OC-IFM001228