Lampa sygnalizacyjna 5-segmentowa z wyjściem IO-Link danych LED-Tower-5/MDA/Buz (DV1531) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM001226

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

- Idealna do modernizacji istniejących maszyn i instalacji
- Doskonała widoczność
- Nowoczesna technologia LED RGB, długi czas pracy, mniejsze zapasy materiałów
- Odtwarzanie koloru sygnałów istniejących lamp za pośrednictwem dowolnie konfigurowanych diod LED RGB
- Wyświetlanie i przekazywanie stanów maszyny do oprogramowania wyższego poziomu przez IO-Link

Aplikacja

Aplikacja	Wyświetlanie i przekazywanie stanów maszyny do oprogramowania wyższego poziomu przez IO-Link

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC[V]	24
Pobór prądu[mA]	< 200

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 6

Wejścia

Liczba wejść binarnych	6
Prąd wejściowy Wysoki[mA]	6

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu mastera	A	
Min.czas cyklu procesu[ms]	3,2	
Obsługiwane DeviceID	**Typ działania**	**DeviceID**
	default	1700

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...50
Temperatura składowania[°C]	-40...75
Maks. wilgotność względna powietrza[%]	90
Ciśnienie powietrza[kPa]	< 106
Maks. wysokość nad poziomem morza[m]	2000
Ochrona	IP 54

Dane mechaniczne

Waga[g]	502,8
Wymiary[mm]	Ø 70 / L = 284
Materiał	obudowa: ABS; soczewka: PC

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	status	1 x LED, kolor zielony
	segment LED	5 x 4 LED
Sygnał akustyczny	brzęczyk	
Max. ciśnienie akustyczne[dB]	85	

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	podstawa montażowa, E89060
	uchwyt ścienny, E89061
	Adapter montażowy, E89063
	wspornik z bocznym przepustem przewodu, E89064
	tuleja montażowa, E89065
	tuleja montażowa, E89066
	tuleja montażowa, E89067

Uwagi

Uwagi Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Podłączenie Konektor: M12; kodowanie: A

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

montaż na podstawie

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

montaż naścienny

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM001226

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24