AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu ClassicLine 2 x (1 DI/1 do) (AC5202) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM000326

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

Aplikacja

Wykonanie	Obudowa do montażu na szynę DIN
Aplikacja	montaż obiektowy

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA]	250
Maks. całkowity prąd obciążenia[A]	0,2
Zintegrowana funkcja Watchdog	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2

Wejścia

Liczba wejść binarnych	2
Obwód wejść binarnych	PNP
Zasilanie wejść	AS-i
Zasilanie[V]	18...30; (DC)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie[mA]	200; (obciążenie prądem dla wszystkich wejść i wyjść: 200 mA)

Prąd wejściowy Wysoki[mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski[mA]	0...2
Poziom przełączania Wysoki[V]	> 11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych	2
Zakres napięcia DC[V]	18...30
Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA]	200; (obciążenie prądem dla wszystkich wejść i wyjść: 200 mA)
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
Separacja galwaniczna	nie
Wyjścia zasilania aktuatora	AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...70
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295 IEC 61000-6-2

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.11; 3.0
Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania
Rozszerzony tryb adresowania	tak
Profil mastera AS-i	M2; M3; M4
AS-i profil	S-B.A.E
Konfiguracja AS-i E_A[hex]	B
AS-i_ID_kod[hex]	A.E

Bity danych

Bit danych	D0	D1	D2	D3
Wejście	-	-	I-3	I-4
Gniazdo	-	-	I-3/O-1	I-4/O-2
Pin	-	-	4	4
Wyjście	O-1 ; O-1	O-2 ; O-2	-	-
Gniazdo	I-3/O-1 ; O-1	I-4/O-2 ; O-2	-	-
Pin	2 ; 4	2 ; 4	-	-

Dane mechaniczne

Waga[g]	156,4
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu	Montaż na szynie DIN; (TH35 (EN 60715))
Wymiary[mm]	103 x 45 x 44,7

Materiał	PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Połączenie elektryczne

Podłączenie modułu	Przewody płaskie

Akcesoria

Dostarczane elementy	część dolna
Akcesoria (opcjonalne)	Osłona: M12, E73004

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

Połączenie elektryczne - Wejścia / wyjścia

Podłączenie	Konektor: M12

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000326

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24