



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu ClassicLine 4SB IP67 (AC5200) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM000325

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż bez narzędzi i przewodowania dzięki technologii szybkiego mocowania
- Trzy kierunki kabla płaskiego do wyboru
- Wyraźnie widoczne, mocne diody LED do sygnalizacji działania, stanu przełączenia i błędu
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Wytrzymałe konektory M12 do podłączania czujników i aktuatorów

Aplikacja

Wykonanie Obudowa do montażu na szynę DIN

Aplikacja montaż obiektowy

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)

Maks. prąd obciążenia na moduł / slot[A] 2; (AS-i: 2; AUX: 2)

Dodatkowe zasilanie[V] 15...30 DC; (AUX ; supply class 2 zgodnie z cULus)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...70

Ochrona IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC EN 50295
IEC 61000-6-2

MTTF[lata] 10284

Dane mechaniczne

Waga[g] 152,5

Obudowa prostopadłościan

Typ montażu bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i; Montaż na szynie DIN; (TH35 (EN 60715))

Materiał PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane

Połączenie elektryczne

Podłączenie modułu Przewody płaskie

Akcesoria

Dostarczane elementy część dolna

Akcesoria (opcjonalne) Osłona: M12, E73004

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i; ; możliwe trzy pozycje

Konektor: M12; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM000325