# Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu ClassicLine 4do-Y IP67 A/B (AC5233) - IFM



**Numer artykułu SKU: OC-IFM000349**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

## OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż bez narzędzi i oprzewodowania dzięki technologii szybkiego mocowania
- Trzy kierunki kabla płaskiego do wyboru
- Wyraźnie widoczne, mocne diody LED do sygnalizacji działania, stanu przełączenia i błędu
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Wytrzymałe konektory M12 do podłączania czujników i aktuatorów

Aplikacja

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Obudowa do montażu na szynę DIN, Tylko do pracy z masterami AS-i o profilu M4 |
| Aplikacja | montaż obiektowy |

Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania[V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
| Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA] | 50 |
| Maks. całkowity prąd obciążenia[A] | 4 |
| Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |

Wejścia / wyjścia

| | |
|---|---|
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 |

Wyjścia

| | |
|---|---|
| Liczba wyjść binarnych | 4 |

| | |
|---|---|
| Podłaczenie | PNP |
| Zakres napięcia DC[V] | 15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel) |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA] | 2000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Separacja galwaniczna | tak |
| Wyjścia zasilania aktuatora | AUX |

Warunki pracy

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...70 |
| Ochrona | IP 67 |

Testy / dopuszczenia

| | |
|---|---|
| EMC | EN 50295<br>IEC 61000-6-2 |

Klasyfikacja AS-i

| | |
|---|---|
| Wersja AS-i | 3.0 |
| Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania |
| Rozszerzony tryb adresowania | tak |
| Profil mastera AS-i | M4 |
| AS-i profil | S-7.A.7 |
| Konfiguracja AS-i E_A[hex] | 7 |
| AS-i_ID_kod[hex] | A.7 |

Bity danych

| Bit danych | D0 | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|
| Wyjście | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gniazdo | O-1/2 | O1/2 O-2 | O-3/4 | O-3/4 O-4 |
| Pin | 4 | 2 4 | 4 | 2 4 |

Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Waga[g] | 183 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Typ montażu | szybki montaż; bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i; Montaż na szynie DIN; (TH35 (EN 60715)) |
| Wymiary[mm] | 103 x 45 x 44,7 |
| Materiał | PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane |

Wyświetlacze / elementy robocze

| | | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | działanie | LED, kolor zielony |
| | Błąd | LED, kolor czerwony |
| | Funkcja | LED, kolor żółty |

Połączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| Podłączenie modułu | Przewody płaskie |

Akcesoria

Dostarczane elementy część dolna

Akcesoria (opcjonalne) Osłona: M12, E73004

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje
Podłączenie Konektor: M12

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IFM000349 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:36