



## Sygnalizator przepływu SIR11ABBFPKG/US-100-IPF (SI6800) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM016584**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

- Higieniczna konstrukcja zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
- Odpowiedni do procesów SIP do 140 ° C
- Wykres słupkowy LED wskazujący punkt przełączenia i przepływ
- Wszechstronny zasięg adapterów procesowych w akcesoriach
- Części omywane ze stali nierdzewnej

### Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1

Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario

### Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Aplikacja	strefy sterylne
Temperatura medium[°C]	-25...95; (do procesu SIP: ...140 °C)
Wytrzymałość na ciśnienie	30 bar 3 MPa
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN)[bar]	30

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	19...36 DC
Pobór prądu[mA]	< 60
Klasa ochrony	III

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak

Czas rozruchu[s] 10

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	1
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne	PNP
Liczba wyjść binarnych	1
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA]	250
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Zakres pomiaru / nastaw

Długość sondy L[mm] 55

### Ciecze

Zakres ustawień[cm/s] 3...300

Najlepsza czułość[cm/s] 3...100

### Gazy

Zakres ustawień[cm/s] 200...3000

Najlepsza czułość[cm/s] 200...800

Dokładność / odchylenie

Powtarzalność[cm/s]	1...5
Wskazówka dotycząca powtarzalności	dla wody 5...100 cm/s; 25 °C Ustawienia fabryczne
Dryft temperatury[cm/s x 1/K]	0.1; (dla wody 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Maks. gradient temperatury medium[K/min]	300
Dokładność punktu przełączania[cm/s]	± 2...± 10; (dla wody 5...100 cm/s; 25 °C; Ustawienia fabryczne)
Histeresa[cm/s]	2...5; (dla wody 5...100 cm/s; 25 °C; Ustawienia fabryczne)

Czasy reakcji

Czas reakcji[s] 1...10

Software / programowanie

Regulacja punktu przełączania przyciski

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...60

Ochrona IP 67; IP 69K

## Testy / dopuszczenia

EMC DIN EN 61000-6-2  
DIN EN 61000-6-3

Odporność na wstrząsy DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)

Odporność na wibracje DIN EN 60068-2-6 10 g (55...2000 Hz)

MTTF[lata] 298

## Dane mechaniczne

Waga[g] 440

Obudowa cylindryczna

Wymiary[mm] Ø 50 / L = 154

Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X;  
uszczelnienie: FKMMateriały części w kontakcie z medium stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) charakterystyka  
powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex  
Vario

Średnica sondy[mm] 7,7

Długość instalacyjna EL[mm] 55

## Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz Funkcja 10 x LED, 3-kolorowe

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## Połączenie elektryczne

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM016584