



Przepływomierz elektromagnetyczny SMK12GGX50KG/US-100 (SM6404) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM016655**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Dokładny pomiar przepływu, poboru i temperatury medium
- Duża dokładność, powtarzalność i dynamika pomiarów
- Z dwoma dokładnymi wyjściami analogowymi
- Wyraźnie widoczny, 4-cyfrowy wyświetlacz LED

Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 2

Zakres pomiarowy 0,1...25 l/min 0,03...6,6 gpm

Przyłącze procesowe połączenie gwintowane Rc 1/2 Gwint wewnętrzny DN15

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	Ciecze przewodzące; woda; roztwory wodne
Uwaga na temat mediów	przewodność: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$ lepkość: $< 70 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)
Temperatura medium[°C]	-10...70
Wytrzymałość na ciśnienie	16 bar 1,6 MPa
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN)	15,3 bar 1,53 MPa

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	20...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu[mA]	120; (24 V)
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu[s]	5
Zasada pomiaru	elektromagnetyczny

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 2

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	2
Sygnał wyjściowy	sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych	2
Analogowe wyjście prądowe[mA]	4...20; (skalowany)
Maks. obciążenie[Ω]	500
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy	0,1...25 l/min 0,03...6,6 gpm
Zakres wyświetlacza	-30...30 l/min -7,92...7,92 gpm
Rozdzielczość	0,05 l/min 0,01 gpm
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP	0...20 l/min 0...5,28 gpm
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP	5...25 l/min 1,32...6,6 gpm
Krok	0,05 l/min 0,01 gpm

Monitoring temperatury

Zakres pomiarowy[°C]	-20...80
Rozdzielczość[°C]	0,2
Wyjście analogowe / dolna wartość[°C]	-20...60
Wyjście analogowe / górna wartość[°C]	0...80
W krokach co[°C]	0,2

Dokładność / odchylenie

Monitorowanie przepływu

Dokładność (w zakresie pomiarowym)	$\pm (2 \% MW + 0,5 \% MEW)$
Powtarzalność	$\pm 0,2 \% MEW$

Monitoring temperatury

Dokładność[K]	$\pm 2,5 (Q > 1 \text{ l/min})$
---------------	---------------------------------

Czasy reakcji

Monitorowanie przepływu

Czas reakcji[s] 0,15; (dAP = 0, T19)

Tłumienie wartości procesowej dAP[s] 0...3

Monitoring temperatury

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09[s] T09 = 20 (Q > 1 l/min)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -10...60

Temperatura składowania[°C] -25...80

Ochrona IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC DIN EN 60947-5-9 500 V wytrzymałość izolacji [V DC]

oznaczenie modelu 008MI

klasa dokładności -

Zatwierdzenie CPA maksymalny dopuszczalny błąd $\pm 2,5$ % FS

Q (min) 0,005 m³/h

Q (t) -

Q (max) 1,5 m³/h

Odporność na wstrząsy DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)

Odporność na wibracje DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000 Hz)

MTTF[lata] 175

Dopuszczenie UL Dopuszczenie UL numer I011

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie

Dane mechaniczne

Waga[g] 515

Obudowa cylindryczna

Wymiary[mm] Ø 54 / L = 110

Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE

Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK; FKM

Przyłącze procesowe połączenie gwintowane Rc 1/2 Gwint wewnętrzny DN15

Wyświetlacze / elementy robocze

Jednostka wyświetlana 6 x LED, kolor zielony (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F)

Wyświetlacz Wartość mierzona wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy

Programowanie wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy

Uwagi

Uwagi MW = Wielkość mierzona
MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Spadek ciśnienia dP Spadek ciśnienia



Q wielkość przepływu objętościowego

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM016655

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 01:01