



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Przepływomierz elektromagnetyczny SMR34XGXFRKG/US-100 (SM7020) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM016664**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Dokładny pomiar przepływu, poboru i temperatury medium
- Duża dokładność, powtarzalność i dynamika pomiarów
- Z wyjściem przełączającym, analogowym i impulsowym
- Czytelny kolorowy wyświetlacz z funkcją przełączania barw czerwona / zielona
- Nie są wymagane proste odcinki na wlocie i wylocie
- Wygodna obsługa przyciskami lub parametryzacja przez IO-Link

Artykuły alternatywne: [SM7000](#) Porównanie produktów: [SM7020](#) / [SM7000](#) Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

#### Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1

Zakres pomiarowy 0,1...75 l/min 0,006...4,5 m<sup>3</sup>/h 1,2...1190 gph 0,02...19,82 gpm

Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny DN20 uszczelka płaska

#### Aplikacja

Konstrukcja styki połączane

Media Ciecze przewodzące; woda; roztwory wodne

Uwaga na temat mediów przewodność:  $\geq 20 \mu\text{S}/\text{cm}$   
lepkość:  $< 70 \text{ mm}^2/\text{s}$  (40 °C)

Temperatura medium[°C] -20...90

**Wytrzymałość na ciśnienie 16 bar 1,6 MPa**

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu[mA]	< 80
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu[s]	5
Zasada pomiaru	elektromagnetyczny

## Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1

## Wejścia

Wejścia resetowanie licznika

## Wyjścia

Łączna liczba wyjść	2
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; IO-Link; sygnał częstotliwościowy; (konfigurowalne)
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych	2
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA]	100
Liczba wyjść analogowych	1
Analogowe wyjście prądowe[mA]	4...20; (skalowany)
Maks. obciążenie[Ω]	500
Wyjście impulsowe	pomiar ilości przepływu
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

## Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy	0,1...75 l/min 0,006...4,5 m <sup>3</sup> /h 1,2...1190 gph 0,02...19,82 gpm
Zakres wyświetlacza	-90...90 l/min -5,4...5,4 m <sup>3</sup> /h -1426,8...1426,8 gph -23,78...23,78 gpm
Rozdzielczość	0,1 l/min 0,006 m <sup>3</sup> /h 0,6 gph 0,01 gpm
Punkt przełączania SP	0,5...75 l/min 0,03...4,5 m <sup>3</sup> /h 8,4...1189 gph 0,14...19,81 gpm
Punkt resetu rP	0,1...74,6 l/min 0,006...4,48 m <sup>3</sup> /h 1,2...1183 gph 0,03...19,71 gpm

Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP	0...59,9 l/min 0...3,6 m <sup>3</sup> /h 0...950 gph 0...15,82 gpm
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP	15,1...75 l/min 0,9...4,5 m <sup>3</sup> /h 240...1189 gph 3,99...19,81 gpm
Odcięcie przy niskim przepływie LFC	0,1...3,8 l/min 0,006...0,23 m <sup>3</sup> /h 1,8...59,4 gph 0,03...0,99 gpm
Częstotliwość końcowa, FEP	15,1...75 l/min 0,9...4,5 m <sup>3</sup> /h 240...1189 gph 3,99...19,81 gpm
Częstotliwość punktu końcowego, FRP[Hz]	1...10000

### Monitoring przepływu

Długość impulsu[s]	0,003...2
Wartość impulsu	0,01...99990000 l

### Monitoring temperatury

Zakres pomiarowy[°C]	-20...90
Zakres wyświetlacza[°C]	-42...112
Rozdzielczość[°C]	0,1
Punkt przełączania SP[°C]	-19,6...90
Punkt resetu rP[°C]	-20...89,6
Wyjście analogowe / dolna wartość[°C]	-20...68
Wyjście analogowe / górna wartość[°C]	2...90
W krokach co[°C]	0,1

Dokładność / odchylenie

### Monitorowanie przepływu

Dokładność (w zakresie pomiarowym)	± (0,8 % MW + 0,2 % MEW)
Powtarzalność	± 0,2 % MEW

### Monitoring temperatury

Dokładność[K]	± 2,5 (Q > 5 % MEW)
---------------	---------------------

Czasy reakcji

### Monitorowanie przepływu

Opóźnienie rozruchu[s]	0...50
Czas reakcji[s]	< 0,25; (dAP = 0, T09)
Tłumienie wartości procesowej dAP[s]	0...5

### Monitoring temperatury

Czas reakcji[s]	15; (Q > 10 % MEW, T09)
-----------------	-------------------------

Software / programowanie

Możliwości parametryzacji	histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; Wyjście częstotliwościowe; wyjście prądowe / impulsowe; Opóźnienie rozruchu; wyświetlacz można dezaktywować; Jednostka wyświetlana
---------------------------	--

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Common - I&D Identification and Diagnosis	
	Function	Measurement data, standard resolution
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu mastera	A	
Ilość danych analogowych	3	
Ilość danych binarnych	2	
Min.czas cyklu procesu[ms]	8	
Obsługiwane DeviceID	<b>Typ działania DeviceID</b>	
	default	955
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia[°C]	-20...60	
Temperatura składowania[°C]	-25...80	
Ochrona	IP 65; IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 60947-5-9	
	oznaczenie modelu	006MI
	klasa dokładności	-
	maksymalny dopuszczalny błąd	± 1,0 % FS
Zatwierdzenie CPA	Q (min)	0,006 m <sup>3</sup> /h
	Q (t)	-
	Q (max)	4,5 m <sup>3</sup> /h
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)	
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6: 5 g (10...2000 Hz)	
MTTF[lata]	114	
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer I014	
	Numer UL	E174189
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie	
Dane mechaniczne		
Waga[g]	797,5	
Obudowa	prostokątność	
Wymiary[mm]	110 x 48 x 73	

Materiał	stal nierdzewna (1.4408/316); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT + PC-GF30
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK; Centellen; włókno węglowe PEEK; FKM
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny DN20 uszczelka płaska

## Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz 1,44", 128 x 128 pikseli  
2 x LED, kolor żółty

## Uwagi

Uwagi MW = Wielkość mierzona  
MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## Połączenie elektryczne

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane

## Diagramy i grafiki

## Diagramy i grafiki

## Diagramy i grafiki

 Spadek ciśnienia / wielkość przepływu objętościowego

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM016664