



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Pasywny terminator AS-i (E70580) - IFM



Numer artykułu SKU:  
**OC-IFM004556**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

- Do przedłużania przewodu bez dodatkowego wzmacniacza
- Do zastosowania w sieci o dowolnej topologii
- Szybki i łatwy montaż za pomocą złącza z kablem płaskim i przesunięciem izolacji
- Do polepszania jakości sygnału
- Z wyświetlaczem LED do kontroli napięcia zasilającego

### Aplikacja

#### Aplikacja Poprawa jakości sygnału

### Dane elektryczne

Napięcie znamionowe DC[V]	18,5...31,6
Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA]	15
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Monitorowanie podnapięciowe	tak

### Wyjścia

#### Wykonanie elektryczne AS-i

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...70
Ochrona	IP 67

## Dane mechaniczne

**Waga[g]** 50,6**Materiał obudowa:** PBT / PC; **Śruba:** stal nierdzewna (1.4305 / 303)

## Wyświetlacze / elementy robocze

**Wyświetlacz** działanie LED, kolor żółty napięcie AS-i > 18 V  
działanie LED, kolor zielony napięcie AS-i > 26,5 V

## Akcesoria

**Akcesoria (opcjonalne)** kabel płaski - zaślepka:, E70299  
kabel płaski - zaślepka:, E70399

## Uwagi

**Uwagi** adresowanie niewymagane  
nadaje się do płaskich kabli AS-i o przekrojach 1,5 mm<sup>2</sup> i 2,5 mm<sup>2</sup> w izolacji EPDM, TPE i PUR.

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

---

**DANE TECHNICZNE**

Nr kat.

OC-IFM004556