



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Wzmacniacz światłowodowy AS-i SmartL25 AS-i FO-Repeater (AC3227) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM000283**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Do przedłużania przewodów w sieci AS-i
- Do stosowania w szafach sterowniczych
- Łatwe i szybkie podłączanie przewodów dzięki konektorowi COMBICON z zaciskami śrubowymi
- Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
- Wyraźnie widoczne diody LED wskazujące pracę i awarię

Aplikacja

Wykonanie Obudowa do montażu na szynę DIN

Aplikacja Rozszerzenie sieci AS-i za pomocą światłowodów do max. 3200 m

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 26,5...31,6 DC

Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA] 60

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...70

Temperatura składowania[°C] -25...75

Maks. wilgotność względna powietrza[%] 90; (bez kondensacji)

Maks. wysokość nad poziomem morza[m] 2000

Ochrona IP 20

Stopień zabrudzenia 2

Testy / dopuszczenia

EMC EN 62026-2
Ta -25...70 °C
Dopuszczenie UL Typ obudowy IP20
Zasilanie Low Voltage / Limited Energy
Numer UL E205959

Dane mechaniczne

Waga[g] 162,5
Obudowa prostopadłościan
Typ montażu Montaż na szynie DIN; (TH35 (EN 60715))
Wymiary[mm] 109,4 x 25,4 x 108
Materiał PA 6.6

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz działanie 1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Dostarczane elementy Konektor Combicon

Uwagi

Uwagi Do pracy wymagany jest dodatkowy zasilacz AS-i.

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM000283