



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Pasywny terminator AS-i (AC1147) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM000042**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Do przedłużania przewodu bez dodatkowego wzmacniacza
- Do zastosowania w sieci o dowolnej topologii
- Szybki i łatwy montaż za pomocą złącza z kablem płaskim i przesunięciem izolacji
- Do polepszania jakości sygnału
- Z wyświetlaczem LED do kontroli napięcia zasilającego

Aplikacja

Aplikacja Poprawa jakości sygnału

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe DC[V]	26,5...31,6
Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA]	10
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Monitorowanie podnapięciowe	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne AS-i

Separacja galwaniczna nie

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...70
Temperatura składowania[°C]	-25...70

Wilgotność przechowywania[%] > 90; (bez kondensacji)

Ochrona IP 67

Testy / dopuszczenia

MTTF[lata] 550

Dane mechaniczne

Waga[g] 45

Wymiary[mm] Ø 20 / L = 46

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz 1 x LED, kolor żółty Napięcie AS-i > 18,5 V

1 x LED, kolor zielony Napięcie AS-i > 26 V

Uwagi

Uwagi adresowanie niewymagane

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: M12; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM000042