



## Moduł diagnostyczny AS-i AS-i Tuner IP67 (AC1146) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM000041**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Do 2-3 dni**



## OPIS PRODUKTU

- Do kontroli sieci AS-i
- Do niezawodnego monitoringu jakości komunikatów
- Wyraźnie widoczne diody LED wskazujące stan komunikacji i pracy
- Przedłużenie przewodu o kolejne 200 m bez dodatkowego wzmacniaka
- Do zastosowania w sieci o dowolnej topologii

### Aplikacja

Aplikacja urządzenie diagnozujące dla AS-i

### Dane elektryczne

Napięcie znamionowe DC[V] 26,5...31,6

Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA] 60

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak

Monitorowanie podnapięciowe tak

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] 0...55

Ochrona IP 67

### Testy / dopuszczenia

MTTF[lata] 140

### Dane mechaniczne

Waga[g] 199,2  
Obudowa prostopadłocian  
Wymiary[mm] 83 x 90 x 44  
Materiał PBT

## Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz działanie LED, kolor zielony  
ostrzeżenie LED, kolor żółty  
Błąd LED, kolor czerwony

## Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne) Dolna część modułu:, AC5000

## Uwagi

Uwagi adresowanie niewymagane  
Pobór prądu z konektora AS-i -> max. 1 A

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK:  
Konektor: M12; kodowanie: A

---

**DANE TECHNICZNE**

Nr kat.

OC-IFM000041