



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

IO-Link - moduł pamięci (E30398) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM003446

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Proste podłączanie sprawdzonym konektorem M12
- Nieograniczona częstotliwość ponownego zapisu
- Łatwa wymiana uszkodzonego urządzenia
- Szybka i łatwa parametryzacja czujników IO-Link
- Wygodne kopiowanie i zapisywanie danych czujnika

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	18...32 DC
Pobór prądu[mA]	< 35
Min. rezystancja izolacji[MΩ]	100; (500 V DC)
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Sygnał wyjściowy	IO-Link
Wykonanie elektryczne	PNP
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V]	0,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA]	500; (krótkotrwale: 2 A / 50 ms)
Typ zabezpieczenia przed zwarcieniem	w zależności od podłączonego czujnika

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny IO-Link

IO-Link Device

Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Profil	brak Profilu
SIO tryb	nie
Wymagany typ portu mastera A	
Min.czas cyklu procesu[ms]	2,5

IO-Link Master

Typ transmisji	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9 (Draft)
Liczba portów klasy A 1	

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...60
Temperatura składowania[°C]	-40...85
Ochrona	IP 65; IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-2
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27 50 g 11 ms
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF[lata]	655,69

Dane mechaniczne

Waga[g]	116,5
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary[mm]	52 x 25 x 18
Materiał	PA PACM 12 (TROGAMID); PET
Materiał uszczelnienia FKM	

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie 2 x LED, kolor zielony
-------------	----------------------------------

Uwagi

	Tylko do czuników PNP
	Wtyczka z pamięcią zachowuje się jak Master, gdy jest połączona z czujnikiem.
Uwagi	Wtyczka pamięci działa jak urządzenie, jeśli jest używana z programem serwisowym.
	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: FKM

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003446
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.09.2026r, g. 09:20