



Czujnik 3D sensor do zastosowań mobilnych O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/70 (O3M251) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM012600

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Niezawodna detekcja 3D scen i obiektów
- Odpowiednie do stosowania w maszynach mobilnych
- Niezawodny pomiar odległości dzięki pomiarowi czasu przelotu
- Z wbudowaną kamerą 2D i funkcją overlay
- Wskazania ostrzeżeń i przeszkód w widoku „na żywo” kamery

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Rozdzielczość obrazu[px]	640 x 480
Rozdzielczość obrazu 3D[px]	64 x 16
Kąt widzenia[°]	90 x 67
Kąt widzenia 3D[°]	70 x 23
Częstotliwość wyzwalania[Hz]	25
Częstotliwość wyzwalania 3D[Hz]	25 / 33 / 50

Aplikacja

Aplikacja wyjście danych obrazu 3D; wyjście danych obrazu 2D

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 9...32 DC

Pobór prądu[mA]	< 600
Moc pobierana[W]	4,6
Klasa ochrony	III
Rodzaj światła	podczerwień
Czujnik obrazu	PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip

Wyjścia

Wyjście wideo PAL (720x576)

Strefa działania

Rozdzielczość obrazu[px]	640 x 480
Rozdzielczość obrazu 3D[px]	64 x 16
Kąt widzenia[°]	90 x 67
Kąt widzenia 3D[°]	70 x 23
Częstotliwość wyzwalania[Hz]	25
Częstotliwość wyzwalania 3D[Hz]	25 / 33 / 50

Software / programowanie

Możliwości parametryzacji Poprzez komputer PC z oprogramowaniem ifmVisionAssistant

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	CAN; Ethernet
Liczba interfejsów CAN	1
Liczba interfejsów Ethernet	1
Liczba interfejsów video (CVBS)	1
Notatka n/t interfejsów	Wyjście wstępnie przetworzonych danych przez interfejs CAN

CAN

Prędkość transmisji	250 (125...1000) kBaud
Protokół	CANopen; UDS
	Interfejs J1939: domyślnie
Ustawienia fabryczne	adres urządzenia (ECU): 239
	Interfejs UDS: 500 (125...1000) kBaud
Typ użycia	nastawa parametru; Transmisja danych

Ethernet

Protokół	UDP/IP
	adres IP: 192.168.1.1
Ustawienia fabryczne	maska podsieci: 255.255.255.0
	docelowy adres IP: 255.255.255.255
	port docelowy: 42000
Typ użycia	Transmisja danych

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...85
Uwaga dot. temperatury otoczenia	przy częstotliwości odświeżania 25 Hz
Temperatura składowania[°C]	-40...105
Maks. wilgotność względna powietrza[%]	90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza[m]	4000
Ochrona	IP 67; IP 69K; (z zamontowanymi przewodami lub zaślepkami)
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne[klx]	120

Testy / dopuszczenia

EMC	DIN EN 61000-6-4 środowiska przemysłowe DIN EN 61000-6-2 środowiska przemysłowe
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27 30 g / 6 ms Próba uderowa
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6 10 g / 10...500 Hz Próba wibracyjna DIN EN 60068-2-64 10...1000 Hz szumy
Bezpieczeństwo elektryczne	DIN EN 61010-2-201 porażenie elektryczne / zasilanie elektryczne tylko za pośrednictwem obwodów PELV
MTTF[lata]	58

Dane mechaniczne

Waga[g]	1155
Wymiary[mm]	143,8 x 85 x 70,1
Materiał	obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo; dysk: szkło gorilla glass

Akcesoria

Dostarczane elementy Nakładka ochronna

Uwagi

Uwagi	Do pracy czujnika wymagany jest oświetlacz. Do podłączenia czujnika i oświetlacza należy używać jedynie oryginalnych przewodów ifm. Wartości charakterystyczne dla danej funkcji można odnaleźć w załączonej dokumentacji.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - CAN

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A

Połączenie elektryczne - Ethernet

Konektor: 1 x M12; kodowanie: D

Połączenie elektryczne - Video

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A

Inne dane

Pole widzenia z korekcją dystorcji

Zakres pomiarowy / dystans [m] Długość [m] Szerokość [m]

5	7	2
10	14	4,1
15	21	6,5
30	42	12,2

zasięg pomiaru przy rozpoznawaniu obiektów

typ obiektu / wielkość warunki zastosowania Zakres pomiarowy [m]

pojazd	słonecznie (~120 klx)	0,25...30
pochmurnie (~20 klx)	0,25...40	
ciemność	0,25...50	
osoba	słonecznie (~120 klx)	0,25...12
pochmurnie (~20 klx)	0,25...16	
ciemność	0,25...20	
odbłyśnik	słonecznie (~120 klx)	1...40
pochmurnie (~20 klx)	1...60	
ciemność	1...80	

Wariant oprogramowania: Rozpoznawanie obiektów OD**Zasięg pomiaru dla obszaru zainteresowania ROI**

warunki zastosowania Zakres pomiarowy [m]

Wartość typowa

słonecznie (~120 klx)	0,25...12
pochmurnie (~20 klx)	0,25...15
ciemność	0,25...30

Wariant oprogramowania : funkcje podstawowe (DI / BF distance image basic functions)**dokładność pomiaru**

warunki zastosowania dokładność pomiaru [cm]

Wartość typowa

słonecznie (~120 klx)	± 15
pochmurnie (~20 klx)	± 10
ciemność	± 5

Wariant oprogramowania : funkcje podstawowe (DI / BF distance image basic functions)**DANE TECHNICZNE**

Nr kat.

OC-IFM012600