Adapter procesowy do detekcji małych przepływów ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC (E40182) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM003881

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Niezawodne wykrywanie niewielkich natężeń przepływu
- Łatwy montaż czujnika przepływu przez adapter
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Odpowiednie do cieczy i gazów
- Adapter dostarczany z urządzeniem

Aplikacja

Wykonanie	do czujników przepływu SID, SF5
Zakres przepływu[l/min]	0,5...5; ((SI1xxx); 0.5...7 (SI5xxx); nastawa fabryczna dla wody)
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	ciecze i gazy
Temperatura medium[°C]	-25...60
Wytrzymałość na ciśnienie	6 bar 0,6 MPa

Dane mechaniczne

Waga[g]	375,5
Materiał	PVC
Podłączenie czujnika	M18 x 1,5
Przyłącze procesowe	G 1/2

Akcesoria

Dostarczane elementy	Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099 uszczelnienie: 1, U-seal

Uwagi

Uwagi	Może być zastosowany tylko łącznie z przepływomierzem w relatywnym trybie pracy.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003881

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24