Adapter procesowy do detekcji małych przepływów (E40129) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM003846

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Niezawodne wykrywanie niewielkich natężeń przepływu
- Łatwy montaż czujnika przepływu przez adapter
- Bardzo wysoka wytrzymałość na ciśnienie
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
- Odpowiednie do cieczy i gazów

Aplikacja

Wykonanie	do sond przepływu i kompaktowych monitorów przepływu
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Montaż	poprzez wewnętrzny gwint meski G1/8A, dowolne położenie montażowe
Media	ciecze i gazy
Temperatura medium[°C]	0...80; (Maks. gradient temperatury medium: 1 K/min)
Wytrzymałość na ciśnienie	300 bar 30 MPa

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres przepływu[ml/min]	2...100

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga[g]	156,5
Wymiary[mm]	M12 x 1
Opis gwintu	M12 x 1
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	M12 x 1
Przyłącze procesowe	G 1/8

Akcesoria

Dostarczane elementy	uszczelnienie: 1, U-seal
Akcesoria (opcjonalne)	Adapter: ≤ 30 bar, E40101 Adapter: ≤ 300 bar, E40236

Uwagi

Uwagi	Może być zastosowany tylko łącznie z przepływomierzem w relatywnym trybie pracy.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003846

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:36