Adapter procesowy do detekcji małych przepływów ADAPTBLOCK D22 G3/4 (E40163) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM003869

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do montażu czujników przepływu w rurach
- Do precyzyjnego wykrywania określonego objętościowego natężenia przepływu
- Łatwy, szybki i pewny montaż
- Bardzo wysoka, niezawodna wytrzymałość na ciśnienie przeciążenia
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych

Aplikacja

Wykonanie	do czujników przepływu SID, SF5
Zakres przepływu[l/min]	1...12; ((SI1xxx); 1...16 (SI5xxx); nastawa fabryczna dla wody)
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie	300 bar 30 MPa

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

Dane mechaniczne

Waga[g]	1789,5
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	M18 x 1,5
Przyłącze procesowe	G 3/4

Akcesoria

Dostarczane elementy	Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099 uszczelnienie: 1, U-seal

Uwagi

Uwagi	Może być zastosowany tylko łącznie z przepływomierzem w relatywnym trybie pracy.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003869

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24