# Czujnik światłowodowy odbiciowy FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m (E21314) - IFM



**Numer artykułu SKU: OC-IFM003215**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

- Wyjątkowo płaska, prostokątna konstrukcja
- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Do docięcia do odpowiedniej długości
- Praca jako czujnik odbicia rozproszonego

Aplikacja

| | |
|---|---|
| Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
| Aplikacja | Do stosowania w środowisku przemysłowym |

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OBF; OO50; OCF

**OBF**

Zasieg[mm] 25

**OO50**

Zasieg[mm] 50

**OCF (High Power)**

Zasieg[mm] 300

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -40...70

Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Waga[g] | 45 |
| Wersja głowicy czujnikowej | kątowy |
| Wysokość głowicy[mm] | 3 |
| Szerokość głowicy[mm] | 11 |
| Długość głowicy[mm] | 15 |
| Wymiary sondy[mm] | 3 x 11 x 15 |
| Długość[mm] | 2000 |
| Minimalny promień zgięcia[mm] | 2 |
| Układu światłowodu | |
| Wymiary rdzenia[mm] | 1 |
| Materiał światłowodu | PMMA |
| Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
| Materiał pancerza | PE |

Akcesoria

| | |
|---|---|
| Dostarczane elementy | Nakrętka heksagonalna: 2 x M2, stal kwasoodporna |
| Akcesoria (opcjonalne) | Obcinacz do światłowodów:, E20600 |

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IFM003215 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:36