Przewód połączeniowy ze złączem AMP A do GX060--D0010H06 (E12837) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM002547

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

- Do stosowania w maszynach mobilnych i pojazdach
- Szeroki zakres napięcia roboczego
- Konektor AMP do szybkiego i łatwego podłączania do systemu pokładowego
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych

Aplikacja

Konstrukcja	Bezhalogenu
Aplikacja	sieć CAN; dla aplikacji mobilnych

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	12...24 DC
Klasa ochrony	III
Maks. całkowity prąd obciążenia[A]	17; (2+5 żył: 4 A)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...80
Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)[°C]	-15...80
Ochrona	IP 65; IP 67; (z podłączoną wtyczką)

Dane mechaniczne

Waga[g]	1720

Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał uszczelnienia	silikon

Uwagi

Uwagi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego: min. 15 x średnica kabla
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Podłączenie	Konektor: 1 x złącze AMP, prosty; Materiał obudowy: TPU, czarny; uszczelnienie: silikon

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 10 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm) + 4 x 2,5 mm² (50 x Ø 0,25 mm)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM002547

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:42