



## Kompaktowe urządzenie RFID DTRUHFE HLRwITUS04 (DTE805) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM001147**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

- RFID UHF compact device with IoT interface
- High protection rating for the requirements in industry and logistics
- głowica RFID UHF do odczyty/zapisu o dużym zasięgu
- Up to 16 transponders simultaneously

#### Aplikacja

Dopuszczenia radiowe	EU/RED; Indie
Notatka n/t dopuszczenia radiowego	Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.

#### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	19,2...28,8 DC
Pobór prądu[mA]	500
Moc pobierana[W]	8,6
Klasa ochrony	III
Częstotliwość robocza[MHz]	865...868 (ETSI)
Standard RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Moc transmisji ERP[mW]	120; (maksimum: 200 mW)

#### Wejścia / wyjścia

## Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2

## Wyjścia

Łączna liczba wyjść	2
Wykonanie elektryczne	push-pull
Liczba wyjść binarnych	2
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V]	2
Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA]	100; (max.)
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

## Interfejsy

## Interfejs komunikacyjny Ethernet

**Ethernet - Internet of Things**

Standard transmisji danych	10Base-T; 100Base-TX
Prędkość transmisji	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokół	MQTT JSON
	adres IP: 192.168.0.79
Ustawienia fabryczne	maska podsieci: 255.255.255.0 adres IP bramki: 192.168.0.100
Typ użycia	Transmisja danych; nastawa parametru

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-20...55
Uwaga dot. temperatury otoczenia	z płytą montażową i radiatorom: -20...60 °C
Temperatura składowania[°C]	-25...80
Ochrona	IP 67

## Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	IEC 60028-2-27 50 g (11 ms) / pojedynczy szok	40 g (6 ms) / Próba udarowa
Odporność na wibracje	EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)	

## Dane mechaniczne

Waga[g]	734,2
Wymiary[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiał	część dolna: aluminium; Górna część: PBT / PC; wtyk: stal kwasoodporna

## Wyświetlacze / elementy robocze

Zasilanie	1 x LED, kolor zielony
Wyświetlacz	Linijka LED 4 x LED, kolor żółty ilość tagów na obiekcie
status	2 x LED, zielony/czerwony złącze sieciowe
status	2 x LED, zielony / żółty Ethernet

Uwagi

**Sztuk w opakowaniu 1 szt.**

Połączenie elektryczne - Ethernet

**ETH1 / ETH2 Konektor: 2 x M12; kodowanie: D**

Połączenie elektryczne - Zasilanie

**PWR Konektor: 1 x M12; kodowanie: A**

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM001147
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:30