



## Przewód z Wtykiem ASTAH040VAT0010H04/3G/2D (EVC17A) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM005383**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

- Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
- Odporny na oleje i czynniki chłodzące
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Odporny na drgania i wstrząsy dzięki pierścieniowi sprzęgającemu z mechanizmem blokującym

#### Aplikacja

**Konstrukcja** bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane  
**Bezilikonowy tak**

#### Dane elektryczne

**Napięcie zasilania[V]** < 60 AC/DC

**Klasa ochrony** II

**Maks. całkowity prąd obciążenia[A]** 2

#### Warunki pracy

**Temperatura otoczenia[°C]** -20...60

**Ochrona** IP 67; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 68 / IP 69K)

#### Testy / dopuszczenia

**Dopuszczenie** BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U

**Oznaczenie ATEX**  II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

#### Dane mechaniczne

Waga[g] 357,5  
Materiał obudowa: TPU kolor pomarańczowy  
Materiał nakrętki stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Połączenie elektryczne - wtyk

Podłączenie Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L);  
Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 1,2...1,5 Nm

---

**DANE TECHNICZNE**

Nr kat.

OC-IFM005383

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 17:47