



Kompaktowy monitor prędkości DGK3007BwRKG/IO/US (DI5029) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM001003**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Niezawodny, bezdotykowy monitoring prędkości obrotowej pod względem podobrotów
- 2 w 1: czujnik prędkości i jednostka oceniająca w jednej niewielkiej obudowie
- IO-Link do przesyłania sygnałów i danych diagnostycznych
- Łatwa parametryzacja przez IO-Link

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Strefa działania[mm]	7
Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary[mm]	M18 x 1 / L = 60

Aplikacja

Aplikacja prosta kontrola obrotów oraz przesunięcia liniowego z wykryciem spadku prędkości poniżej wartości zadanej; zablokowania

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe DC[V]	10...30
Pobór prądu[mA]	< 10
Klasa ochrony	III

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA]	100
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Strefa działania[mm]	7
Regulowany zasięg działania	nie
Gwarantowany zasięg działania[mm]	0...5,67

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres ustawień[Imp/min]	5...24000
Zasada pomiaru	indukcyjna

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcy stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3	
Histereza[% z Sr]	10

Czasy reakcji

Opóźnienie rozruchu[s]	0...30; (krok: 100 ms; domyślnie: 15 s)
Maks. częstotliwość tłumienia[Imp/min]	30000

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny IO-Link

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...85
Temperatura składowania[°C]	-25...85
Ochrona	IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	EN 55011	klasa B
	EN 60947-5-2	

Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych
-----------------------	------------------	---

DIN EN 60947-5-2

20 g (10...3000 Hz)

Odporność na wibracje 50 cykli przemiatania częstotliwości, 1 oktawa na minutę, w 3 osiach

MTTF[lata] 672

Dopuszczenie UL Dopuszczenie UL numer A008

Dane mechaniczne

Waga[g] 48,5

Obudowa Obudowa gwintowana

Montaż montaż zabudowany

Wymiary[mm] M18 x 1 / L = 60

Opis gwintu M18 x 1

Materiał obudowa: mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT
kolor pomarańczowy; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz
pokryty białym brązem

Moment dokręcający[Nm] 25

Wyświetlacze / elementy robocze

SIO tryb

Wyjście zasilone 4 x LED, kolor żółty

Wyświetlacz Tryb IO-Link

Target w zasięgu 4 x LED, kolor żółty

Target poza zasięgiem 4 x LED, kolor żółty miga

Akcesoria

Dostarczane elementy nakrętki zabezpieczające: 2

Połączenie elektryczne

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM001003