



Kompaktowy monitor prędkości DIA3010-ZPKG (DI5022) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM000997**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- 2 w 1: czujnik prędkości i jednostka oceniająca w jednej niewielkiej obudowie
- Łatwe, potencjometryczne ustawianie punktu przełączenia
- Do bezpośredniego podłączania do sterownika PLC
- Ułatwiony montaż
- Niezawodny, bezdotykowy monitoring prędkości obrotowej pod względem podobrotów

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne PNP

Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania[mm]	10
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary[mm]	M30 x 1,5 / L = 80

Aplikacja

Aplikacja prosta kontrola obrotów oraz przesunięcia liniowego z wykryciem spadku prędkości poniżej wartości zadanej; zablokowania

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe DC[V]	10...36
Pobór prądu[mA]	< 20
Klasa ochrony	III

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	1
Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA]	250
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego[mA]	250
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Strefa działania[mm]	10
Regulowany zasięg działania	nie
Gwarantowany zasięg działania[mm]	0...8,1

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres ustawień[Imp/min]	5...3600
Zasada pomiaru	indukcyjna

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / miedź: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3	
Histereza[% z Sr]	10

Czasy reakcji

Opóźnienie rozruchu[s]	0
Maks. częstotliwość tłumienia[Imp/min]	18000

Software / programowanie

Regulacja punktu przełączania potencjometr wieloobrotowy

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...80
Temperatura składowania[°C]	-25...80
Ochrona	IP 65; IP 67

Testy / dopuszczenia

MTTF[lata] 656

Dane mechaniczne

Waga[g]	280,85
Obudowa	Obudowa gwintowana
Montaż	montaż zabudowany
Wymiary[mm]	M30 x 1,5 / L = 80

Opis gwintu M30 x 1,5
Materiał mosiądz powłoka specjalna; PA; TPE-U
Moment dokręcający[Nm] 50

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz Stan wyjścia 1 x LED, kolor zielony

Aksesoria

Dostarczane elementy nakrętki zabezpieczające: 2

Połączenie elektryczne

Podłączenie Przewód: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM000997

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:02