



## Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem PN-010-RBN14-HFBOw/LS/ /V (PN4224) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM014630**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

- Bezpotencjałowe wyjście Triac do prądów o natężeniu maks. 2,5 A
- Do stosowania w sieciach zasilających AC
- Do wyboru urządzenia ciśnieniowe do stosowania w konkretnych krajach
- Wyraźnie widoczny, 4-cyfrowy wyświetlacz LED
- Długoterminowa stabilność dzięki skutecznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem

#### Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1

Zakres pomiarowy 0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa

Przyłącze procesowe połączenie gwintowane 1/4" NPT Gwint wewnętrzny

#### Aplikacja

Aplikacja do aplikacji przemysłowych

Media ciecze i gazy

Temperatura medium[°C] -25...80

Minimalne ciśnienie niszczące 150 bar 2175 psi 15000 kPa 15 MPa

Wytrzymałość na ciśnienie 75 bar 1088 psi 7500 kPa 7,5 MPa

Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne

#### Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania[%]	5...10
Napięcie zasilania[V]	90...250 AC
Napięcie znamionowe AC[V]	< 250
Pobór prądu[mA]	< 10
Min. rezystancja izolacji[MΩ]	100; (500 V DC)
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	nie
Czas rozruchu[s]	0,2
Zintegrowana funkcja Watchdog	tak

## Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1

## Wyjścia

Łączna liczba wyjść	1
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne	Triac
Liczba wyjść binarnych	1
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC[V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC[mA]	250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Częstotliwość przełączania AC[Hz]	< 160
Zabezpieczenie przed zwarcie	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

## Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy	0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Punkt przełączania SP	0,1...9,99 bar 1...145 psi 10...999 kPa
Punkt resetu rP	0,05...9,95 bar 1...144 psi 5...994 kPa
W krokach co	0,01 bar 1 psi 1 kPa

## Dokładność / odchylenie

Dokładność punktu przełączania[% zakresu]	< ± 1,0
Powtarzalność[% zakresu]	< ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchylenie liniowości[% zakresu]	< ± 0,5
Odchylenie histerezy[% zakresu]	< ± 0,1
Stabilność długotrwała[% zakresu]	< ± 0,1; (na rok)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego[% na zakres 10 K]	< ± 0,2; (-25...80 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu[% na zakres 10 K]	< ± 0,3; (-25...80 °C)

## Czasy reakcji

Programowalny czas opóźnienia dS, dr[s] 0, 0,2,...10, 11,...50

Tłumienie wartości procesowej dAP[s] 0...4

## Software / programowanie

Regulacja punktu przełączania

przycisk do programowania

Możliwości parametryzacji

histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie; kalibracja wyświetlanej wartości; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...80

Temperatura składowania[°C] -40...100

Ochrona IP 65

## Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)	
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)	
MTTF[lata]	224,58	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie	

## Dane mechaniczne

Waga[g]	356,3
Obudowa	cyldryczna
Wymiary[mm]	Ø 34 / L = 120
Materiał	stal nierdzewna (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4305 / 303); ceramika; FKM
Min. liczba cykli ciśnienia	100 milionów
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane 1/4" NPT Gwint wewnętrzny
Zintegrowany tłumik	nie (można zainstalować)

## Wyświetlacze / elementy robocze

Stan wyjścia	LED, kolor czerwony
Wyświetlacz	Wyświetlanie funkcji 7-segmentowy wyświetlacz LED
Wartość mierzona	7-segmentowy wyświetlacz LED

## Połączenie elektryczne

Wymagana ochrona bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1;  $\leq 5$  A; szybki

Uwagi

Uwagi n.c. = nieużywany

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM014630
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 14:20