Przewód połączeniowy z wtyczką zaworową R360/DANFOSS PVEH-F/M12 (EC2088) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM005081

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Niezawodne podłączanie zaworów w terenie
- Wariant kątowy do stosowania w ograniczonej przestrzeni
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Wytrzymały konektor prostokątny

Aplikacja

Konstrukcja Bezhalogenu	

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	< 250 AC/DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia	wtyk do zaworu: -30 ... 90 °C Złącze M12: -25 ... 90 °C
Ochrona	IP 65; (Konektor M12: IP65, IP67, IP68, IP69K)

Dane mechaniczne

Waga[g]	82

Odlewany materiał obudowy	PA-GF, Bezhalogenu / TPU, Bezhalogenu
Materiał nakrętki	stal, ocynkowana / mosiądz, niklowany
Materiał uszczelnienia	NBR / CR

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: PA-GF, Bezhalogenu, czarny; Nakrętka: stal, ocynkowana; uszczelnienie: NBR / CR; Styki: mosiądz; Moment dokręcający: 0,5...0,6 Nm

Połączenie elektryczne - Przewód

Podłączenie Przewód: 0,24 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, Bezhalogenu, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM005081

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 06:53